

DECOX PERLA SUBLIME · FONDO BLANCO · VISUALIZACIÓN DE AMBIENTE

DECOX

PERLA SUBLIME

KIT DECORATIVO CON PÁTINA PERLADA

FONDO BLANCO O NEGRO · INTERIOR Y EXTERIOR

Brillo de nácar

UNA TERMINACIÓN QUE CAMBIA CON LA LUZ

QUÉ ES

Decox Perla Sublime es un kit de pintura decorativa al agua en dos partes: una **pintura de fondo** blanca o negra y una **pátina perlada** con micropartículas nacaradas. Aplicada con esponja o pincel, la pátina deja un acabado **satinado y nacarado** que se mueve con la luz.

VENTAJAS

-  **Efecto nacarado:** reflejos perlados que cambian según la luz y el ángulo.
-  **Terminación a gusto:** con movimientos circulares, lineales o en cruz se logran distintos dibujos.
-  **Gran adherencia** sobre mampostería, placas de yeso, madera, MDF y metal.
-  **Dos fondos:** blanco para un efecto luminoso y suave; negro para un efecto profundo y dramático.
-  **Base acuosa:** no inflamable, sin solventes ni olores; las herramientas se lavan con agua.
-  **Rápido secado:** 1 hora entre manos de fondo.

DÓNDE SE USA

Paredes interiores y exteriores, baños, placas de yeso, muebles, puertas y objetos decorativos, en viviendas, locales y oficinas.

Importante: en lugares muy expuestos al agua o a la intemperie, se recomienda proteger la terminación con **Flooring Care Finish WP**. Sobre metales que se corroen, aplicar antes una mano de antióxido.

DATOS CLAVE

LO QUE HAY QUE SABER

KITS

1,5 L · 6 L · 30 L

RENDIMIENTO POR KIT

8 m² · 32 m² · 160 m²

PINTURA DE FONDO

8 m² por litro, a una mano

PÁTINA PERLADA

16 m² por litro (500 cc para 8 m²)

COLORES DE FONDO

Blanco · Negro

USO

Interior y exterior

SECADO ENTRE MANOS

1 hora aprox.

ANTES DE LA PÁTINA

4 horas

SECADO FINAL

8 horas

HERRAMIENTAS

Pincel, rodillo, esponja o airless

CÓMO SE APLICA

1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar **seca, limpia, firme y lisa**: sin polvo, grasa, humedad ni partes flojas.

PAREDES Y PLACAS DE YESO

Reparar fisuras y masillar imperfecciones; lijar y retirar el polvo.

MADERA Y MDF

Lijar para abrir el poro y retirar el polvo.

METAL

Desengrasar y lijar. Sobre hierro u otros metales que se corroen, aplicar antes una mano de antióxido.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Interior y exterior

muros, muebles y objetos decorativos

Sin sol intenso

ni superficies húmedas

Paños completos

sin cortar la pátina a mitad de un paño

Mismo lote

en toda la superficie

2. PASO A PASO

- 1 PARTE A: PINTURA DE FONDO**
Mezclar bien. Aplicar una mano pareja en toda la superficie con pincel, rodillo o airless y dejar secar **1 hora aprox.** (según el clima y la humedad). Si hace falta, dar una segunda mano. Esperar **4 horas** antes de aplicar la pátina.
- 2 PARTE B: PÁTINA PERLADA**
Mezclar bien. Aplicar la pátina del kit en forma pareja con **esponja o pincel**, trabajando por paños. Cada kit trae la pátina preparada para su fondo.
- 3 EL DIBUJO**
El movimiento define la terminación: en **círculos**, en **líneas** o en **cruz**. Pruebe antes sobre un cartón o una placa para elegir el efecto.
- 4 SECADO Y PROTECCIÓN**
Dejar secar **8 horas** antes de usar la superficie. En lugares muy expuestos al agua o a la intemperie, a las **4 horas** aplicar **Flooring Care Finish WP**.

Tenga en cuenta: el efecto depende de la mano del aplicador y de la herramienta; haga siempre una prueba previa. Use los fondos de la línea para lograr el contraste correcto: el fondo blanco da un nácar suave y luminoso; el negro, reflejos profundos.



FONDO BLANCO · VISUALIZACIÓN DE AMBIENTE



FONDO NEGRO · VISUALIZACIÓN DE AMBIENTE

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	VALOR	OBSERVACIÓN
PARTE A · PINTURA DE FONDO		
Composición	Polímeros acrílicos en emulsión, agua, pigmentos, cargas minerales y aditivos de bajo VOC	
Sólidos	≈ 48 % blanco · ≈ 41 % negro	Calculado según fórmula
Densidad	≈ 1,25 g/cm ³ blanco · ≈ 1,24 g/cm ³ negro	Calculado según fórmula
Rendimiento	8 m ² /L a una mano	Según el soporte
PARTE B · PÁTINA PERLADA		
Composición	Polímeros acrílicos en emulsión, agua, micropartículas nacaradas y aditivos de bajo VOC. Una versión para cada fondo	
Sólidos	≈ 36 % blanca · ≈ 32 % negra	Calculado según fórmula
Densidad	≈ 1,11 g/cm ³ blanca · ≈ 1,08 g/cm ³ negra	Calculado según fórmula
Rendimiento	16 m ² /L (500 cc para 8 m ²)	Según la herramienta y el dibujo
GENERAL		
VOC	Bajo	Sin solventes
Secado	1 h entre manos · 4 h antes de la pátina · 8 h final	Según el clima y la humedad
Uso	Interior y exterior	Muy expuesto al agua o a la intemperie: proteger con Finish WP
Limpieza	Agua y detergente	Inmediatamente después del uso
Almacenamiento	12 meses en envase cerrado	Bajo techo, sin heladas ni sol

PRESENTACIONES DISPONIBLES



KIT 1,5 L



KIT 6 L



KIT 30 L

PRESENTACIÓN	CONTENIDO	RINDE
Kit 1,5 L	Fondo 1 L + pátina perlada 500 cc	8 m ²
Kit 6 L	Fondo 4 L + pátina perlada 2 L	32 m ²
Kit 30 L	Fondo 20 L + pátina perlada 10 L	160 m ²

Todos los kits vienen con fondo blanco o negro, cada uno con su pátina (en las imágenes, fondo blanco). **Cómo calcular:** cada kit rinde 8 m² (1,5 L), 32 m² (6 L) o 160 m² (30 L). Combine los kits hasta cubrir la superficie. Ejemplo: una pared de 40 m² necesita 1 kit de 6 L y 1 kit de 1,5 L.

SEGURIDAD E HIGIENE

- Base acuosa: no inflamable. Usar guantes y anteojos; protector respiratorio si se aplica con airless.
- Procurar buena ventilación durante la aplicación y el secado.
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón. Con los ojos: lavar con abundante agua y consultar al médico. Ingestión: consultar al médico con el rótulo.
- No tirar residuos en desagües, cursos de agua ni en el terreno.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

NOTA LEGAL

Decox es una marca de Grupo Microdesign, Buenos Aires, Argentina. Grupo Microdesign garantiza que la información de esta hoja técnica se transmite según su mejor experiencia y conocimiento técnico. Como las condiciones de aplicación están fuera de su control, no asume responsabilidad por los resultados obtenidos: se aconseja comprobar siempre que el producto sea adecuado para cada caso. Esta versión anula y reemplaza cualquier hoja técnica anterior.